

Műszaki adatok

HP 280



Gumikerekes úthengerek Sorozat HP

Gumikerekes úthenger

H249

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kitűnő rálátás az abroncsokra, a gépre és az építési területre
- > Magas tömörítési és felületi minőség az egyenletes súlyeloszlásnak és az elülső és hátsó kerék-párok abroncsátfedésének köszönhetően
- > Intelligens ballasztolási koncepció a géptömegnek az alkalmazáshoz való rugalmas hozzáigazításához
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Eltolható és forgatható ülés kezelőegység

MŰSZAKI ADATOK HP 280 (H249)

Tömegek

Üzemi súly kabinnal	kg	9480
Üzemi súly ROPS-szal	kg	9295
Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	8265
Üzemi súly max.	kg	27950
Franc. min. osztályozás, érték/osztály		13,0/PLO
Franc. max. osztályozás, érték/osztály		35,0/P1
Min. kerékterhelés abroncsenként, elől/hátul	kg	1069/1301
Max. kerékterhelés abroncsenként, elől/hátul	kg	3505/3065

Gép méretei

Teljes hossz	mm	4970
Teljes magasság kabinnal	mm	3000
Teljes magasság ROPS-szal	mm	2986
Rakodási magasság, minim.	mm	2320
Tengelytávolság	mm	3900
Teljes szélesség kabinnal	mm	2166
Maximális munkaszélesség	mm	2084
Szabadmagasság, közepén	mm	300
Nyomkörösugár, belső	mm	6200

Abroncskozás méretei

Abroncsméret, elől/hátul		11.00-R20/11.00-R20
Szélesség az abroncsok felett, elől/hátul	mm	1830/1830
Abroncsok száma, elől/hátul		4/4

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L04 2V
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		89,0/121,0/2000
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		89,0/119,3/2000
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Kipufogógáz utókezelés		-

Menethajtás

Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0-19,0
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
Kapaszkodóképesség, ballasztal/ballaszt nélkül	%	25/35

Kormányzás

Kormányzás, mód		2-pontos kormányzás
-----------------	--	---------------------

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás
--------------------	--	--------

Tartály térfogat/betöltési mennyiség

Üzemanyagtartály, térfogat	L	235
Víz tartály, térfogat	L	650
Adalékanyag tartály, térfogat	L	28

Zajszint

Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	101
------------------------------	-------	-----

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres) | 2 nagy munka- és visszapillantó tükör | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Dönthető műszerfal | ECO-mód | Sebességszabályzott vízpermetezés | A kerék-párok szintkiegyenlítése elől | Rezgésmentes vezetőállás | Karbantartó emelvény | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elől és hátul | Vízszűrő (3-szoros) | Elülső víztartály | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Gép 10 tonna üzemi tömeggel és saját ballasztolás előkészítéssel | ROPS-kabin osztott ajtókkal | Fűtés és klímaberendezés | Kormányoszlop komfort fellépővel és dönthető műszerfallal | Ülészegélyegység, mechanikusan forgatható és eltolható. | Kipörgésgátló (Anti Slip Control) kivitel | Övcsat-felügyelet | Kartámasz komfortbeállítás, bal | Menetíró | Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Adalékanyag permetezés | Abroncsfűjő berendezés | Motorleállító automatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikai interfész | Munkafényezés | Forgó-villogó lámpa | Abroncsvilágítás, LED | Víz tartály fellépő | Víz tartály védőkengyel | Fedélzeti szerszám